YY6020 工业电导率仪

YY6020 工业电导率仪是功能最强，使用最方便的一款中文电导率仪。中文显示、中文显示、中文菜单引导使操作极为方便、功能多、测量精度高等特定。可广泛用于火电、化工化肥、治金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电导率值的连续监测。

仪器特点：

中文液晶显示，中文菜单，中文记事。、

微 机 化：　采用高性能 CPU 芯片、高精度 AD 转换技术和 SMT 贴片技术，完成多参数测量，温度补偿、量程自动转换、精度高，重复性好

可 靠 性：　单板结构，触摸式按键，五开关旋钮和电位器

自动转换测量频率：　避免电极极化，提高测量精度

25℃折算：　温度补偿自动测量/手动输出，超纯水自动温度补偿

网络功能：　RS232 双向通讯，可配打印机或 TLab8.0a 通讯与数据处理软件

可测量高纯水：　配电极常数 0.01cm^{-1} 的 316L 不锈钢电极和密封测量杯

技术指标：

显示方式：　中文液晶显示，中文菜单操作

测量范围：　0.01~30μs/cm；（配 K=0.01 电极）

0.1~300μs/cm；（配 K=0. 1 电极）

1.0~3000μs/cm；（配 K=1.0 电极）

10~30000μs/cm（配 K=10.0 电极）

温　　度：　0~99.9℃

分 辨 率：　0.001μs/cm、0.1℃

电极常数：　0.001~15.0cm^{-1} 间由软件设定



温补范围：　　自动：0~99.9℃，手动：0~99.9℃

温度系数：0～10% / ℃（以 25℃为基准）

精　　度：　　±0.5%FS，±0.3℃；通讯接口：RS232 双向通讯（选配）

电　　源：　　AC220V±22V,50Hz±1Hz

工作条件：　　环境温度 0~60℃，相对湿度≦90%

掉电保存：　　＞ 5 年，时钟精度：±1 分钟/月

标准配置：

二次表一台，电导率电极一支，温度电极一支，电极安装配件，电源